



Calpa HCM	Bar	Lt/m	Ltr/u	kW	230/400	RPM
Calpa HCM 150/15	150	15	900	4,0	400	1450
Calpa HCM 170/13	170	13	780	4,0	400	1450
Calpa HCM 200/15	200	15	900	5,5	400	1450
Calpa HCM 250/13	250	13	780	6,7	400	1450
Calpa HCM 190/18	190	18	1080	6,7	400	1450
Calpa HCM 150/21	150	21	1260	5,5	400	1450
Calpa HCM 200/21	200	21	1260	7,5	400	1450

Calpa CCM	Bar	Lt/m	Ltr/u	kW	230/400	RPM
Calpa CCM 110/11	110	11	660	2,2	230	1450
Calpa CCM 150/15	150	15	900	4,0	400	1450
Calpa CCM 170/13	170	13	780	4,0	400	1450
Calpa CCM 200/15	200	15	800	5,5	400	1450
Calpa CCM 160/18	160	18	1080	5,5	400	1450
Calpa CCM 150/21	150	21	1260	5,5	400	1450
Calpa CCM 250/13	250	13	780	6,7	400	1450

Calpa 4W CCM	Bar	Lt/m	Ltr/u	kW	230/400	RPM
Calpa 4W CCM 150/30	150	30	1800	7,5	400	1450
Calpa 4W CCM 200/30	200	30	1800	11,0	400	1450

Calpa Weed Clean	Bar	Lt/m	Ltr/u	kW	230/400	RPM
Calpa Weed Clean	130	8	480	1,8	230	
Calpa Weed Clean Honda GX160	130	8	480	4	230	

De Calpa HCM machines worden standaard geleverd met:

- Interpomp 1450 t/ pm
- 20 Meter 3/8 HD slang , benodigde pistolen en lansen kunnen naar wens worden samengesteld
- Start stop met total Stop
- Drukregelaar
- Thermostaat
- 24V Controlepaneel
- Elektrisch controlelampje (bij geen stroom)
- Zelf dovende ABS motorkap
- Veiligheidsventiel
- RVS Brander
- Geluid- gedempte brander (dieselbrander geeft herrie, dit is een geluidsarme brander met extra luchtinlaat waardoor de vlammen minder herrie geven)
- Metalen frame – duurzaam en robuust
- Zwenkwiel met vastzetrem
- De 200 / 21 versie is tevens voorzien van een slagdemper – deze zorgt ervoor dat de druk van het water in de bol uitzet en niet in je machine of de leiding

Optioneel:

- Droogloopbeveiliging
- Vlamcontrole
- Anti- kalk voorziening (kalk ontstaat wanneer een warme brander niet afgekoeld wordt maar direct wordt uitgezet)
- Akoestisch alarm voor brandstofniveau